



Le début d'un nouveau business

- Dimensions compactes
- Encombrement minimal pour une offre large et variée de produits
- Installation facile sur les sites où l'espace est restreint
- Excellente visibilité des produits
- Prélèvement des produits facilité par l'ouverture du réceptacle vers l'extérieur
- Groupe froid fiable et silencieux
- Design coordonné avec Brio3
- Interface utilisateur et système de paiement en commun avec Brio3, fonctionnement en mode slave
- Sélection grâce à un clavier numérique (12 touches) positionné sur Brio3


ELECTRONIQUE

16 bit, flexible et complète. Protocole EXE, MDB ou BDV. Grâce à la connexion Master-Slave, MiniSnakky fonctionne en batterie avec Brio3 - d'où un seul système de paiement, un seul modem pour une connexion GSM et des sélections virtuelles (1 sélection pour 2 produits du MiniSnakky) et combinées (1 sélection pour 1 boisson en gobelet + 1 ou 2 produits du MiniSnakky) - réduisant ainsi les coûts d'investissement et de maintenance.

Sans oublier que la panne d'un des deux distributeurs n'empêche pas le deuxième de fonctionner.

ACCESSOIRES

- Photocellules (série)
- Module postérieur de Brio3 (équipé avec kit auto-alimentation de 20 litres) avec ouverture sur les deux cotés
- Kit de réhausse pour Snakky SL
- Kit de fixation pour Snakky/Snakky SL + Brio3 avec MiniSnakky
- Kit de connexion jack RS232
- Kit GSM



PHOTOCELLULES DE SÉRIE

En cas de non distribution du produit, l'utilisateur ne perd pas son crédit. En effet, trois séquences de distribution sont déclenchées : dans un 1^{er} temps, la spirale retentera de distribuer le produit, si cette tentative échoue, il sera possible d'effectuer une deuxième sélection, le 3^{ème} temps consiste en la restitution du crédit.



Possibilité de mise en batterie avec Brio3 et Snakky SL en utilisant le kit de réhausse

CARACTERISTIQUES

Hauteur	1080 mm
Largeur	580 mm
Profondeur	935 mm
Profondeur porte ouverte	1450 mm
Poids	125 kg
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance absorbée	250 W
Conditions maximales de fonctionnement	32°C - 65% d'humidité

CONSOMMATION INDICATIVE

Pour chaque heure en stand-by	115 Wh
Température ambiante	20°C
Température interne	9°C

CONFIGURATION

21 sélections / 198 produits

TOT							
36 prd	6	6	6	6	6	6	224 mm
30 prd	10		10		10		124 mm
96 prd	19	19	19	13	13	13	122 mm
36 prd	6	6	6	6	6	6	116 mm

■ Bouteilles 0,5 L PET
 ■ Snacks
 ■ Boîtes 0,33/0,25 L

Les chiffres mentionnés sur le tableau indiquent les capacités produits



N&W GLOBAL VENDING S.A.S.

5, rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingt Arpents
77990 Le Mesnil Amelot
Tél. +33 (0)1 60 54 68 88
Fax +33 (0)1 60 54 68 89

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italie
Tél. 035 606111 - Fax +39 035 606519

www.nwglobalvending.com

MINISNAKKY

